



IISI Sluten tank 6100



 **6100 L**

Inloppets höjd med 110mm avloppsrör	
- Från tankens botten med standardanslutning (mm)	1000
- Från tankens botten med valbar anslutning (5000L*)	780
- Från serviceröret till inlopp (mm)	450-1050
*) - Mått från serviceröret till inlopp (mm)	670-1270

Beställningskod	
Med servicerör	
- OD 450 och lock med stenimitation	3626370

Tank med OD 800 öppning	3626368
Servicerör och lock OD 800 h=400	3626371
Servicerör och lock OD 800 h=550	3626372
Servicerör och lock OD 800 TELESK. h= 580-850	3626373

- i OD 800 locket finns integrerad låsning
- Genom att addera 200 mm till OD 800 serviceröret fås inloppets höjd mätt från serviceröret

IISI 6100 – Slutna tankens volym är massiva 6100 liter och lämpar sig ypperligt för hantering av WC-vatten från både fasta- och fritidsbostäder som del av separat avlopp. Den kompakta utformningen tillsammans med den låga konstruktionen gör att tanken oftast går att installera också vid krävande förhållanden. Tankens totalhöjd är endast 0,95 m och det är möjligt att välja olika dimensioner på serviceröret till tanken.

Ifall du behöver ännu lägre montagehöjd kan man ansluta inkommande avloppsrör till den lägre platta ytan på sidan av tanken. Då är inloppets höjd från botten på tanken endast 780 mm, men tankens användbara volym fortfarande 5000 liter. Det 800 mm stora serviceröret och det extra starka locket med integrerad låsning ger extra kvalitet till tanken.

Mått

Längd: 2600 mm
Bredd: 3400 mm
Höjd: 950 mm
Vikt: 310 kg

Leveransinnehåll

IISI Sluten tank 6100

Tillbehör

Förankringspaket 6100 (3626360)
Trådlöst alarm (3626335)

Övrig information

CE-märkning: Ingen harmoniserad EN-standard

Fördelar med IISI 6100

Fås med servicerör i olika dimension

Lämpar sig även
som vattentank

Testad hållbar
konstruktion

Lätt att montera

Godkänd i alla
kommuner

Kan
seriekopplas

Kompakt storlek

Lätt att förankra

Hållbaraste slutna
tanken på marknaden

Stor volym förlänger
tömningsintervall och
sparar på kostnader för
tömning

Marknadens lägsta
slutna tank

Används som del
av separat avlopp

Montageklar
komplett leverans

