



AVALON NORDIC

## SERVICEANVISNING

### SKÖLJNING AV IISI-KEMIKALIEPUMP

För att försäkra dig om att kemikaliepumpens funktionsförmåga upprätthålls bör kemikaliedoseringsslangen och pumpenheten tvättas och sköljas regelbundet en gång per år.

**Vid sköljningen används varmt vatten som blandas med diskmedel (t.ex. Fairy, Yes).**

Genom att hålla in knappen Manual Feed suger pumpen i sig varm sköljningslösning som sköljer och tvättar pumpen och slangen invändigt. Ungefär 0,5 dl räcker.

Fällningskemikalien (Polyaluminiumklorid PAX-XL60) har en hållbarhet på ungefär ett år. Ifall kemikalien lagras länge kan det bildas vita fällningar på botten av kanistern. Kemikalie som börjat falla ut får inte användas eftersom sådan kemikalie täpper igen pumpen och slangarna.

**Använd alltid original IISI® fosforfällningskemikalie (PAX-XL60).**

**Kemikaliebeställning i Fastlands-Finland:**

[www.avalonnordic.fi/sv/bestall-kemikalier/](http://www.avalonnordic.fi/sv/bestall-kemikalier/)

[info@avalonnordic.com](mailto:info@avalonnordic.com)

+ 358 40 841 9100

