

3626456 UMPISÄILIÖ IISI 5000 L OD450 ERIKOISMATALA

Tuuletusputki talon katolle

TP (110/200)

Huoltoputki 450x800mm + kansi

Tarvikkeet:

- TP 110/200, h=1,70m, nurmlalue 3626393
- Langaton täyttymishälytin 3626335
- Ankkurointipakkaus 3626504

Huoltoputkivaihtoehdot:

- OD 450x800mm 3626456 h= 1010mm *)
- OD 800x550mm 3626460 h= 760mm *)
- OD 800x(290-1150mm) 3626465 h= 1360mm *)

*) h-mitta on ilmoitettu viemärin vesijuoksusta huoltoputken päähän

Eriste, esim Finnfoam 50mm

Huoltoputki lyhennettävissä työmaalla haluttuun mittaan

Tuloviemärin vesijuoksusta huoltoputken päähän 1010mm

2600

955

Ø450

800


1010

Umpisäiliön pohjasta tuloviemärin vesijuoksuun 955mm

Maatäyttö umpisäiliön päälle max. 1 metri
Tarvittaessa salaojitus kaivannon pohjalle

Umpisäiliö tulee aina ankkuroida valmistajan ohjeiden mukaisesti

1165
1110



K. OSA/KYLÄ	KORTTELI/TILA	TONTTI/NRO	VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTEN			
RAKENNUSOMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI		JUOKS. NO	
			LVI-PIIRUSTUS			
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ			
			LEIKKAUSPIIRROS			
			UMPISÄILIÖ IISI 5000L ERIKOISMATALA			
 AVALON NORDIC TYÖPIIRUSTUS		SUUNN.	LVI		TYÖ NO	
		PIIRT.				PIIR. NO
		TARK.				